

**TELE
METALLICHE**

**METALLIC
FABRICS**

I.MEC S.r.l.
via Degola, 24
42124 - Reggio Emilia
ITALIA

tel. 0522.517492
fax 0522.922442

info@i-mec.it



	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 1 <i>(poll.franc.)</i> mesh 0,9 nit 1,8	1,8	25,98	87,6 %	1,46
	2	25,78	86,3 %	1,80
	2,2	25,58	84,9 %	2,18
	2,5	25,28	82,8 %	2,81
	3	24,78	79,6 %	4,05
	4	23,78	72,3 %	7,20
	5	22,78	67,2 %	11,25

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 1½ <i>(poll.franc.)</i> mesh 1,4 nit 2,7	1,5	17,02	84,3 %	1,52
	1,6	16,92	83,3 %	1,73
	1,8	16,72	81,3 %	2,19
	2	16,52	79,4 %	2,70
	2,5	16,02	74,8 %	4,22
	3	15,52	70,1 %	6,07
	4	14,52	61,5 %	10,80

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 2 <i>(poll.franc.)</i> mesh 1,8 nit 3,6	1,3	12,59	82,3 %	1,52
	1,4	12,49	81,0 %	1,76
	1,5	12,39	79,7 %	2,03
	1,6	12,29	78,4 %	2,30
	1,8	12,09	75,9 %	2,92
	2	11,89	73,4 %	3,60
	2,5	11,39	67,2 %	5,62
	3	10,89	61,6 %	8,10
	4	9,89	50,7 %	14,40

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 2½ <i>(poll.franc.)</i> mesh 2,3 nit 4,5	1	10,11	82,8 %	1,12
	1,1	10,01	81,0 %	1,36
	1,2	9,91	79,5 %	1,62
	1,3	9,81	78,0 %	1,90
	1,4	9,71	76,4 %	2,20
	1,5	9,61	74,8 %	2,53
	1,6	9,51	73,3 %	2,88
	1,8	9,31	70,2 %	3,64
	2	9,11	67,2 %	4,50
	2,5	8,61	60,0 %	7,03
	3	8,11	53,3 %	10,12

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 3 <i>(poll.franc.)</i> mesh 2,7 nit 5,4	0,90	8,36	81,6 %	1,09
	1	8,26	79,6 %	1,35
	1,1	8,16	77,7 %	1,63
	1,2	8,06	75,8 %	1,94
	1,3	7,96	73,9 %	2,28
	1,4	7,86	72,1 %	2,65
	1,5	7,76	70,2 %	3,04
	1,6	7,66	68,4 %	3,46
	1,8	7,46	64,9 %	4,37
	2	7,26	61,5 %	5,40
	2,5	6,76	53,3 %	8,44

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 3½ <i>(poll.franc.)</i> mesh 3,2 nit 6,3	0,80	7,12	80,7 %	1,00
	0,90	7,02	78,5 %	1,28
	1	6,92	76,2 %	1,57
	1,1	6,82	74,1 %	1,91
	1,2	6,72	71,9 %	2,27
	1,3	6,62	69,8 %	2,66
	1,4	6,52	67,7 %	3,09
	1,5	6,42	65,6 %	3,54
	1,6	6,32	63,6 %	4,03
	1,8	6,12	59,7 %	5,10
	2	5,92	55,8 %	6,30
	2,5	5,44	46,9 %	9,89

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 4 <i>(poll.franc.)</i> mesh 3,6 nit 7,2	0,80	6,14	78,2 %	1,15
	0,90	6,04	75,6 %	1,46
	1	5,94	73,2 %	1,80
	1,1	5,84	70,5 %	2,18
	1,2	5,74	68,3 %	2,59
	1,3	5,64	66,0 %	3,04
	1,4	5,54	63,6 %	3,53
	1,5	5,44	61,4 %	4,05
	1,6	5,34	59,2 %	4,61
	1,8	5,14	54,8 %	5,83
	2	4,94	50,6 %	7,20

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 4½ <i>(poll.franc.)</i> mesh 4,1 nit 8,1	0,80	5,37	75,5 %	1,30
	0,90	5,27	72,7 %	1,64
	1	5,17	70,0 %	2,03
	1,1	5,07	67,4 %	2,45
	1,2	4,97	64,8 %	2,92
	1,3	4,87	62,0 %	3,42
	1,4	4,77	59,5 %	3,97
	1,5	4,67	57,1 %	4,56
	1,6	4,57	54,7 %	5,18
	1,8	4,37	49,9 %	6,56
	2	4,17	45,5 %	8,10

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 5 <i>(poll.franc.)</i> mesh 4,6 nit 9	0,70	4,86	76,2 %	1,10
	0,80	4,76	73,1 %	1,44
	0,90	4,66	70,1 %	1,82
	1	4,56	67,1 %	2,25
	1,1	4,46	64,2 %	2,72
	1,2	4,36	61,3 %	3,24
	1,3	4,26	58,5 %	3,80
	1,4	4,16	55,8 %	4,41
	1,5	4,06	53,1 %	5,06
	1,6	3,96	50,6 %	5,76
	1,8	3,76	45,6 %	7,29
	2	3,56	40,8 %	9,00

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 6 <i>(poll.franc.)</i> mesh 5,5 nit 10,8	0,60	4,03	75,8 %	0,97
	0,70	3,93	72,1 %	1,32
	0,80	3,83	68,4 %	1,73
	0,90	3,73	64,9 %	2,19
	1	3,63	61,5 %	2,70
	1,1	3,53	58,1 %	3,27
	1,2	3,43	54,9 %	3,89
	1,3	3,33	51,7 %	4,56
	1,4	3,23	48,7 %	5,29
	1,5	3,13	45,7 %	6,07
	1,6	3,03	42,8 %	6,91
	1,8	2,83	37,4 %	8,75
	2	2,63	32,3 %	10,80

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 7 <i>(poll.franc.)</i> mesh 6,4 nit 12,6	0,55	3,42	74,3 %	0,95
	0,60	3,37	72,1 %	1,13
	0,70	3,27	67,9 %	1,54
	0,80	3,17	63,8 %	2,02
	0,90	3,07	59,9 %	2,55
	1	2,97	56,0 %	3,15
	1,1	2,87	53,2 %	3,81
	1,2	2,77	48,7 %	4,54
	1,3	2,67	45,3 %	5,32
	1,4	2,57	41,9 %	6,17
	1,5	2,47	38,7 %	7,09
	1,6	2,37	35,7 %	8,03
	1,8	2,17	29,9 %	10,21

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 8 <i>(poll.franc.)</i> mesh 7,3 nit 14,4	0,50	2,97	73,2 %	0,90
	0,55	2,92	70,7 %	1,09
	0,60	2,87	68,3 %	1,30
	0,70	2,77	63,6 %	1,76
	0,80	2,67	59,1 %	2,30
	0,90	2,57	54,7 %	2,92
	1	2,47	50,5 %	3,60
	1,1	2,37	46,6 %	4,36
	1,2	2,27	42,7 %	5,18
	1,3	2,17	39,1 %	6,08
	1,4	2,07	35,5 %	7,06
	1,5	1,97	32,1 %	8,10

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 9 <i>(poll.franc.)</i> mesh 8,2 nit 16,2	0,45	2,64	72,5 %	0,82
	0,50	2,59	69,9 %	1,01
	0,55	2,54	67,2 %	1,22
	0,60	2,49	64,6 %	1,46
	0,70	2,39	59,5 %	1,98
	0,80	2,29	54,6 %	2,59
	0,90	2,19	49,9 %	3,28
	1	2,09	45,4 %	4,05
	1,1	1,99	41,6 %	4,90
	1,2	1,89	37,1 %	5,83
	1,3	1,79	33,3 %	6,84

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 10 <i>(poll.franc.)</i> mesh 9,1 nit 18	0,40	2,38	73,4 %	0,72
	0,45	2,33	70,4 %	0,91
	0,50	2,28	67,4 %	1,13
	0,55	2,23	64,4 %	1,36
	0,60	2,18	61,6 %	1,62
	0,70	2,08	56,1 %	2,20
	0,80	1,98	50,8 %	2,88
	0,90	1,88	45,2 %	3,65
	1	1,78	41,1 %	4,50
	1,1	1,68	36,6 %	5,45
	1,2	1,58	32,4 %	6,48

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 11 <i>(poll.franc.)</i> mesh 10 nit 19,8	0,35	2,17	74,1 %	0,61
	0,40	2,13	70,5 %	0,79
	0,45	2,08	67,2 %	1,00
	0,50	2,03	64,0 %	1,24
	0,55	1,98	60,9 %	1,50
	0,60	1,93	57,8 %	1,78
	0,70	1,83	52,2 %	2,42
	0,80	1,73	46,4 %	3,17
	0,90	1,63	41,2 %	4,00
	1	1,53	36,2 %	4,95
	1,1	1,43	31,6 %	5,99

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 12 <i>(poll.franc.)</i> mesh 11 nit 21,6	0,32	1,99	74,0 %	0,55
	0,35	1,96	71,9 %	0,66
	0,40	1,91	68,1 %	0,86
	0,45	1,86	64,6 %	1,10
	0,50	1,81	61,1 %	1,35
	0,55	1,76	57,8 %	1,63
	0,60	1,71	54,6 %	1,94
	0,70	1,61	48,4 %	2,65
	0,80	1,51	42,6 %	3,46
	0,90	1,41	37,1 %	4,37
	1	1,31	32,0 %	5,40

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 13 <i>(poll.franc.)</i> mesh 11,9 nit 23,4	0,30	1,84	73,9 %	0,53
	0,32	1,82	72,3 %	0,60
	0,35	1,79	69,9 %	0,72
	0,40	1,74	66,1 %	0,94
	0,45	1,69	62,3 %	1,19
	0,50	1,64	58,7 %	1,46
	0,55	1,59	55,1 %	1,77
	0,60	1,54	51,7 %	2,11
	0,70	1,44	45,2 %	2,87
	0,80	1,34	39,1 %	3,74
	0,90	1,24	33,5 %	4,74
	1	1,14	28,3 %	5,85

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 14 <i>(poll.franc.)</i> mesh 12,8 nit 25,2	0,28	1,70	73,4 %	0,49
	0,30	1,68	72,0 %	0,57
	0,32	1,66	70,0 %	0,64
	0,35	1,63	67,8 %	0,77
	0,40	1,58	63,4 %	1,00
	0,45	1,53	59,5 %	1,28
	0,50	1,48	55,6 %	1,57
	0,55	1,43	51,9 %	1,91
	0,60	1,38	48,4 %	2,27
	0,70	1,28	41,6 %	3,09
	0,80	1,18	35,4 %	4,03
	0,90	1,08	29,6 %	5,10
	1	0,98	24,4 %	6,30

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight *[kg/mq]*
N° 15 <i>(poll.franc.)</i> mesh 13,7 nit 27	0,28	1,57	71,8 %	0,53
	0,30	1,55	70,1 %	0,61
	0,32	1,53	68,3 %	0,69
	0,35	1,50	65,7 %	0,83
	0,40	1,45	61,3 %	1,08
	0,45	1,40	57,2 %	1,37
	0,50	1,35	53,1 %	1,69
	0,55	1,30	49,3 %	2,04
	0,60	1,25	45,6 %	2,43
	0,70	1,15	38,6 %	3,31
	0,80	1,05	32,1 %	4,32
	0,90	0,95	26,3 %	5,47

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 16 <i>(poll.franc.)</i> mesh 14,6 nit 28,8	0,24	1,50	73,7 %	0,41
	0,28	1,46	69,8 %	0,56
	0,30	1,44	68,5 %	0,65
	0,32	1,42	66,0 %	0,74
	0,35	1,38	63,6 %	0,88
	0,40	1,34	58,7 %	1,15
	0,45	1,29	54,4 %	1,45
	0,50	1,24	50,2 %	1,80
	0,55	1,19	46,2 %	2,18
	0,60	1,14	42,4 %	2,59
	0,70	1,04	35,2 %	3,53
	0,80	0,94	28,7 %	4,61

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 18 <i>(poll.franc.)</i> mesh 16,5 nit 32,4	0,22	1,32	73,3 %	0,39
	0,24	1,30	71,0 %	0,47
	0,28	1,26	66,7 %	0,63
	0,30	1,24	64,8 %	0,73
	0,32	1,22	62,5 %	0,83
	0,35	1,19	59,5 %	0,99
	0,40	1,14	54,6 %	1,30
	0,45	1,09	49,9 %	1,64
	0,50	1,04	45,4 %	2,03
	0,55	0,99	41,2 %	2,45
	0,60	0,94	37,1 %	2,92
	0,70	0,84	29,6 %	3,97
	0,80	0,74	24,1 %	5,18

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 20 <i>(poll.franc.)</i> mesh 18,3 nit 36	0,20	1,19	73,3 %	0,36
	0,22	1,17	70,9 %	0,44
	0,24	1,15	68,6 %	0,52
	0,28	1,11	63,9 %	0,71
	0,30	1,09	61,5 %	0,81
	0,32	1,07	59,4 %	0,92
	0,35	1,04	56,0 %	1,10
	0,40	0,99	50,8 %	1,44
	0,45	0,94	45,8 %	1,83
	0,50	0,89	41,1 %	2,25
	0,55	0,84	36,6 %	2,72
	0,60	0,79	32,4 %	3,24
	0,70	0,69	24,7 %	4,41

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 22½ <i>(poll.franc.)</i> mesh 20,6 nit 40,5	0,20	1,03	69,5 %	0,40
	0,22	1,01	66,9 %	0,49
	0,24	0,99	64,3 %	0,58
	0,28	0,95	59,2 %	0,79
	0,30	0,93	57,2 %	0,91
	0,32	0,91	54,3 %	1,04
	0,35	0,88	51,2 %	1,24
	0,40	0,83	45,2 %	1,62
	0,45	0,78	39,9 %	2,05
	0,50	0,73	35,0 %	2,53
	0,55	0,68	30,3 %	3,06
	0,60	0,63	26,0 %	3,65

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 25 <i>(poll.franc.)</i> mesh 22,9 nit 45	0,18	0,93	70,1 %	0,36
	0,20	0,91	67,1 %	0,45
	0,22	0,89	64,2 %	0,54
	0,24	0,87	61,3 %	0,65
	0,28	0,83	55,8 %	0,88
	0,30	0,81	53,2 %	1,01
	0,32	0,79	50,6 %	1,15
	0,35	0,76	46,9 %	1,38
	0,40	0,71	40,8 %	1,80
	0,45	0,66	35,3 %	2,28
	0,50	0,61	30,1 %	2,81
	0,55	0,56	25,4 %	3,40

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 27½ <i>(poll.franc.)</i> mesh 25,1 nit 49,3	0,18	0,83	67,5 %	0,40
	0,20	0,81	64,3 %	0,49
	0,22	0,79	61,2 %	0,60
	0,24	0,77	58,2 %	0,71
	0,28	0,73	52,2 %	0,97
	0,30	0,71	49,4 %	1,11
	0,32	0,69	46,6 %	1,27
	0,35	0,66	42,7 %	1,51
	0,40	0,61	36,5 %	1,98
	0,45	0,56	30,7 %	2,51
	0,50	0,51	25,5 %	3,09

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 30 <i>(poll.franc.)</i> mesh 27,4 nit 54	0,16	0,77	69,0 %	0,35
	0,18	0,75	65,6 %	0,44
	0,20	0,73	62,2 %	0,54
	0,22	0,71	58,8 %	0,65
	0,24	0,69	55,5 %	0,78
	0,28	0,65	49,3 %	1,06
	0,30	0,63	45,9 %	1,21
	0,32	0,61	43,4 %	1,38
	0,35	0,58	38,9 %	1,65
	0,40	0,53	32,8 %	2,16
	0,45	0,48	26,9 %	2,74

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 33 <i>(poll.franc.)</i> mesh 30 nit 59,3	0,16	0,68	65,6 %	0,38
	0,18	0,66	61,8 %	0,48
	0,20	0,64	58,1 %	0,59
	0,22	0,62	54,6 %	0,72
	0,24	0,60	51,1 %	0,86
	0,28	0,56	44,6 %	1,16
	0,30	0,54	41,6 %	1,34
	0,32	0,52	38,4 %	1,52
	0,35	0,49	34,0 %	1,82
	0,40	0,44	27,6 %	2,38

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 35 <i>(poll.franc.)</i> mesh 32 nit 63	0,16	0,63	63,2 %	0,40
	0,18	0,61	59,1 %	0,51
	0,20	0,59	55,3 %	0,63
	0,22	0,57	51,6 %	0,76
	0,24	0,55	48,0 %	0,91
	0,28	0,51	41,3 %	1,23
	0,30	0,49	39,0 %	1,42
	0,32	0,47	35,1 %	1,61
	0,35	0,44	31,0 %	1,93
	0,40	0,39	25,4 %	2,52
	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 40 <i>(poll.franc.)</i> mesh 36,6 nit 72	0,14	0,55	62,7 %	0,35
	0,16	0,53	58,2 %	0,46
	0,18	0,51	53,9 %	0,58
	0,20	0,49	49,8 %	0,72
	0,22	0,47	45,8 %	0,87
	0,24	0,45	42,0 %	1,04
	0,28	0,41	34,9 %	1,41
	0,30	0,39	31,9 %	1,62
	0,32	0,37	28,4 %	1,84
	0,35	0,34	24,3 %	2,20
	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 45 <i>(poll.franc.)</i> mesh 41,1 nit 81	0,12	0,50	65,8 %	0,29
	0,14	0,48	60,5 %	0,40
	0,16	0,46	55,5 %	0,52
	0,18	0,44	50,8 %	0,66
	0,20	0,42	46,3 %	0,81
	0,22	0,40	42,0 %	0,98
	0,24	0,38	37,9 %	1,17
	0,28	0,34	30,3 %	1,59
	0,30	0,32	26,7 %	1,82
	0,32	0,30	23,2 %	2,07
	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 50 <i>(poll.franc.)</i> mesh 45,7 nit 90	0,11	0,45	64,3 %	0,27
	0,12	0,44	61,5 %	0,32
	0,14	0,42	56,0 %	0,44
	0,16	0,40	50,7 %	0,58
	0,18	0,38	45,7 %	0,73
	0,20	0,36	42,0 %	0,90
	0,22	0,34	37,5 %	1,09
	0,24	0,32	33,2 %	1,30
	0,28	0,28	25,6 %	1,76

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 55 <i>(poll.franc.)</i> mesh 50,3 nit 99	0,10	0,40	64,3 %	0,25
	0,11	0,39	61,2 %	0,30
	0,12	0,38	58,1 %	0,36
	0,14	0,36	52,2 %	0,48
	0,16	0,34	46,1 %	0,63
	0,18	0,32	41,4 %	0,80
	0,20	0,30	36,5 %	0,99
	0,22	0,28	31,9 %	1,20
	0,24	0,26	26,5 %	1,43

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 60 <i>(poll.franc.)</i> mesh 54,6 nit 108	0,09	0,37	63,9 %	0,22
	0,10	0,36	61,5 %	0,27
	0,11	0,35	57,2 %	0,33
	0,12	0,34	54,0 %	0,39
	0,14	0,32	47,8 %	0,53
	0,16	0,30	42,0 %	0,69
	0,18	0,28	36,6 %	0,87
	0,20	0,26	31,5 %	1,08
	0,22	0,24	26,9 %	1,31

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 65 <i>(poll.franc.)</i> mesh 59,4 nit 117	0,09	0,34	63,3 %	0,24
	0,10	0,33	59,6 %	0,29
	0,11	0,32	56,0 %	0,35
	0,12	0,31	52,6 %	0,42
	0,14	0,29	46,0 %	0,57
	0,16	0,27	39,9 %	0,75
	0,18	0,25	34,2 %	0,95
	0,20	0,23	29,0 %	1,17

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 70 <i>(poll.franc.)</i> mesh 64 nit 126	0,09	0,30	56,0 %	0,25
	0,10	0,30	52,2 %	0,31
	0,11	0,29	48,7 %	0,38
	0,12	0,28	49,8 %	0,45
	0,14	0,26	42,9 %	0,62
	0,16	0,24	36,6 %	0,81
	0,18	0,22	30,7 %	1,02
	0,20	0,20	24,7 %	1,26

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 75 <i>(poll.franc.)</i> mesh 68,6 nit 135	0,08	0,29	61,3 %	0,22
	0,09	0,28	57,1 %	0,27
	0,10	0,27	53,1 %	0,34
	0,11	0,26	49,2 %	0,40
	0,12	0,25	45,5 %	0,49
	0,14	0,23	38,5 %	0,66
	0,16	0,21	32,1 %	0,86
	0,18	0,19	26,3 %	1,09

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 80 <i>(poll.franc.)</i> mesh 73,1 nit 144	0,08	0,27	60,5 %	0,23
	0,09	0,26	54,9 %	0,29
	0,10	0,25	50,7 %	0,36
	0,11	0,24	46,7 %	0,44
	0,12	0,23	42,8 %	0,52
	0,14	0,21	36,6 %	0,71
	0,16	0,19	29,0 %	0,91
	0,18	0,17	23,2 %	1,17

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 90 <i>(poll.franc.)</i> mesh 82,3 nit 162	0,08	0,23	55,7 %	0,26
	0,09	0,22	50,8 %	0,33
	0,10	0,21	46,3 %	0,40
	0,11	0,20	42,0 %	0,49
	0,12	0,19	37,1 %	0,58
	0,14	0,17	29,6 %	0,79
	0,16	0,15	23,5 %	1,04

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 100 <i>(poll.franc.)</i> mesh 91,4 nit 180	0,07	0,21	56,0 %	0,22
	0,08	0,20	50,7 %	0,29
	0,09	0,19	45,8 %	0,36
	0,10	0,18	41,1 %	0,45
	0,11	0,17	36,6 %	0,54
	0,12	0,16	32,4 %	0,65
	0,14	0,14	24,7 %	0,88

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 110 <i>(poll.franc.)</i> mesh 100 nit 198	0,07	0,183	51,9 %	0,243
	0,08	0,173	46,4 %	0,317
	0,09	0,163	41,6 %	0,401
	0,10	0,153	36,2 %	0,495
	0,11	0,143	31,6 %	0,599
	0,12	0,133	27,3 %	0,713

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 120 <i>(poll.franc.)</i> mesh 110 nit 216	0,06	0,171	54,5 %	0,194
	0,07	0,161	48,4 %	0,265
	0,08	0,151	42,6 %	0,346
	0,09	0,141	37,1 %	0,437
	0,10	0,131	32,0 %	0,540
	0,11	0,121	27,3 %	0,653

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 130 <i>(poll.franc.)</i> mesh 119 nit 234	0,06	0,154	52,1 %	0,211
	0,07	0,144	45,4 %	0,284
	0,08	0,134	39,3 %	0,374
	0,09	0,124	33,7 %	0,474
	0,10	0,114	28,5 %	0,585

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 140 <i>(poll.franc.)</i> mesh 128 nit 252	0,05	0,148	55,6 %	0,158
	0,06	0,138	48,4 %	0,227
	0,07	0,128	41,6 %	0,309
	0,08	0,118	35,4 %	0,403
	0,09	0,108	29,6 %	0,510

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 150 <i>(poll.franc.)</i> mesh 137 nit 270	0,05	0,135	53,1 %	0,169
	0,06	0,125	45,6 %	0,243
	0,07	0,115	38,7 %	0,331
	0,08	0,105	32,1 %	0,432
	0,09	0,095	26,3 %	0,547

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 160 <i>(poll.franc.)</i> mesh 146 nit 288	0,05	0,124	50,2 %	0,180
	0,06	0,114	42,4 %	0,259
	0,07	0,104	35,2 %	0,353
	0,08	0,094	28,7 %	0,461

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 180 <i>(poll.franc.)</i> mesh 165 nit 324	0,05	0,104	45,4 %	0,202
	0,06	0,094	37,1 %	0,292
	0,07	0,084	29,6 %	0,397

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 200 <i>(poll.franc.)</i> mesh 183 nit 360	0,05	0,089	41,1 %	0,225
	0,06	0,079	32,4 %	0,324
	0,07	0,069	24,6 %	0,441

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 220 <i>(poll.franc.)</i> mesh 201 nit 396	0,04	0,086	46,4 %	0,158
	0,05	0,076	36,2 %	0,247
	0,06	0,066	27,3 %	0,356

* Peso inox weight for stainless steel

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 250 <i>(poll.franc.)</i> mesh 229 nit 450	0,04	0,071	40,8 %	0,180
	0,045	0,066	35,4 %	0,228
	0,05	0,061	30,1 %	0,281

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 280 <i>(poll.franc.)</i> mesh 256 nit 504	0,04	0,059	36,0 %	0,202
	0,045	0,054	30,2 %	0,255

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 300 <i>(poll.franc.)</i> mesh 274 nit 540	0,035	0,058	38,9 %	0,165
	0,04	0,053	32,8 %	0,216

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 330 <i>(poll.franc.)</i> mesh 302 nit 594	0,035	0,049	34,1 %	0,182
	0,04	0,044	27,5 %	0,238

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 350 <i>(poll.franc.)</i> mesh 320 nit 630	0,03	0,049	38,2 %	0,142
	0,035	0,044	30,7 %	0,193

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 400 <i>(poll.franc.)</i> mesh 366 nit 720	0,025	0,044	40,2 %	0,112
	0,03	0,039	31,6 %	0,162

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 450 <i>(poll.franc.)</i> mesh 411 nit 810	0,03	0,035	27,0 %	0,182

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 500 <i>(poll.franc.)</i> mesh 457 nit 900	0,028	0,030	24,6 %	0,176

	Filo Ø Wire Ø [mm]	Luce maglia Mesh opening [mm]	Vuoto su pieno Open area in %	Peso Weight [kg/mq]*
N° 550 <i>(poll.franc.)</i> mesh 500 nit 1000	0,025	0,026	25,0 %	0,154

* Peso inox weight for stainless steel



Edizione
Settembre
2018